

# GS2632

# Genie



## Tijeras eléctricas

- Barandillas plegables con puerta abatible que se abre a media altura
- Sistema de control Smart Link™ (joystick, 2 velocidades de elevación y 2 velocidades de conducción, sistema de diagnóstico y localización de averías de uso fácil)
- Control de plataforma con indicador de carga de batería
- Cableado AC a la plataforma
- Interruptores de parada de emergencia en controles de base y en plataforma



## Especificaciones

Alt. máxima de trabajo	9,93 m
Alt. máxima de la plataforma	7,93 m
Capacidad máxima de carga	227 kg
Longitud de la plataforma	2,26 m
Ancho de la plataforma	0,81 m
Peso	1.959 kg
Alt. máxima replegada	2,26 m
Longitud, replegada	2,44 m
Ancho	0,81 m
Altura de las barandillas	1,10 m
Distancia entre ejes	1,85 m
Radio de giro (exterior)	2,13 m
Radio de giro (interior)	cero
Pendiente superable	25%
Vel. de desplazamiento, Bajada	3,5 kmph
Vel. de desplazamiento, Elevada	0,8 kmph
Tiempo de elevación/bajada	28/24 segundos
Capacidad del sistema hidráulico	17 Litros
Distancia al suelo	9 cm
Baterías	4 baterías 6 V 225 Ah
Vibración	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Multidiscos de freno	En ruedas delanteras
Neumáticos	38 x 13 x 28 cm