

# GS2646

# Genie



## Tijeras eléctricas

- Funcionamiento eléctrico silencioso y sin emisiones
- Tracción en las ruedas delanteras y radio de giro interior cero
- Los frenos multidisco proporcionan una desaceleración fluida
- Amplio espacio de trabajo en la plataforma con extensión deslizable de 0,91 m
- Bandejas extraíbles de componentes para un acceso sencillo
- Sistema de control y diagnóstico Smart Link™ fácil de usar



## Especificaciones

Alt. máxima de trabajo	9,8 m
Alt. máxima de la plataforma	7,8 m
Capacidad máxima de carga	454 kg
Longitud de la plataforma	2,41 m
Ancho de la plataforma	1,15 m
Peso	2.412 kg
Alt. máxima replegada	1,16 m
Longitud, replegada	2,41 m
Ancho	1,17 m
Altura de las barandillas	1,10 m
Distancia entre ejes	1,85 m
Radio de giro (exterior)	2,29 m
Radio de giro (interior)	cero
Pendiente superable	30%
Vel. de desplazamiento, Bajada	3,2 kmph
Vel. de desplazamiento, Elevada	0,8 kmph
Tiempo de elevación/bajada	30/30 segundos
Capacidad del sistema hidráulico	17 Litros
Distancia al suelo	9,5 cm
Baterías	4 baterías 6 V 225 Ah
Tracción	Delantera
Multidiscos de freno	En ruedas traseras
Neumáticos	38 x 13 x 28 cm