

600AJ DIESEL



Brazo Articulado Diesel

- Opción de bastidor estrecho para facilitar la movilidad en áreas de trabajo reducidas.

- Posibilidad de elegir entre modelos con plumín o sin plumín que ofrece una mayor versatilidad.

- Tracción en las cuatro ruedas con eje oscilante opcional que ofrece un rendimiento excelente sobre el terreno.



Especificaciones

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Altura de trabajo | 20,36 m |
| Altura de la plataforma | 18,36 m |
| Capacidad de carga | 454 kg |
| Ancho plataforma | 2,44 m |
| Largo plataforma | 0,91 m |
| Peso | 10.047 kg |
| Altura recogida | 2,54 m |
| Anchura total | 2,44 m |
| Longitud recogida | 8,05 m |
| Distancia entre ejes | 2,44 m |
| Distancia al suelo | 30 cm |
| Presión sobre el suelo máx. | 5,4 kg/cm ² |
| Vel. de desplazamiento 2WD | 6,8 kmph |
| Vel. de desplazamiento 4WD | 6,8 kmph |
| Pendiente superable 2WD | 30% |
| Pendiente superable 4WD | 45% |
| Radio de giro (interior) - 2WS | 3,48 m |
| Radio de giro (interior) - 4WS | 1,68 m |
| Radio de giro (exterior) - 2WS | 5,38 m |
| Radio de giro (exterior) - 4WS | 3,56 m |
| Oscilación del eje | 20 cm |
| Dimensiones de los neumáticos | 14 x 17.5 |
| Alimentación auxiliar | 12V DC |