

3219

snorkel



Tijeras Eléctricas

- Funcionamiento silencioso, limpio y suave para una gran variedad de entornos.
- La tracción directa eléctrica en las ruedas delanteras proporciona una capacidad de maniobra excelente y ciclos de trabajo largos.
- Lateral extensible manual de serie que proporciona un espacio de trabajo superior.
- Diseño de componentes integrado con dos mangueras hidráulicas que reduce el potencial de fugas y contribuye al mantenimiento con el fin de permitir trabajar durante más tiempo.



Especificaciones

Altura máxima de trabajo	7,79 m
Altura máxima de la plataforma	5,79 m
Capacidad de carga	250 kg
Longitud de la plataforma	1,64 m
Ancho de la plataforma	0,68 m
Peso	1.611 kg
Altura	2 m
Longitud – replegada	1,78 m
Ancho	0,81 m
Capacidad en pendientes	25 %
Tiempo de ascenso	20 seg
Tiempo de descenso	38 seg
Altura máxima de conducción	5,79 m
Altura máxima de levantamiento	5,79 m
Radio de giro – Exterior	1,63 m
Espacio libre al suelo	0,19 m
Vel. desplazamiento bajada	3,2 km/h
Vel. desplazamiento elevada	0,6 km/h
Radio de giro	0.1 m
Radio de giro exterior	1.63m
Llantas	12 x 4
Fuente de alimentación	24 V DC
Cargador	90 - 240V, 25Amp